

VARIKLIS			G15T				D16	
VARANTYSIS			2WD		4WD			
PAVARŲ DĖŽĖ			6MT	6AT	6MT	6AT	6AT	
MATMENYS								
ILGIS		mm	4450					
PLOTIS		mm	1870					
AUKŠTIS		mm	1620 (su stogo bagažine 1629)					
VAŽIUOKLĖS BAZĖ		mm	2675					
RATŲ BAZĖ		PRIEKYJE	1590					
		GALE	1610					
MIN. TIKRINIMAS		mm	195					
MIN. POSŪKIO SPINDULYS		m	5,35					
TALPA								
SĖDIMŲ VIETŲ SKAIČIUS		asmenų	5					
BAGAŽO TALPA		MAKS. TALPA	1248					
		GALINĖ SĖDYNĖ	551					
DEGALŲ BAKO TALPA		litras	50					
SVORIS								
BENDRA AUTOMOBILIO MASĖ		kg	2010	2040	2100	2130	2250	
MASĖ BE KROVINIO		kg	1405	1435	1495	1525	1625	
BENDRA PRIEKABOS MASĖ		SU STABDŽIAIS	1500				2000	
		BE STABDŽIŲ	500				750	
VARIKLIS								
DEGALAI			BENZININIS VARIKLIS				DYZELINIS VARIKLIS	
CILINDRŲ SKAIČIUS			I4				I4	
DARBINIS TŪRIS		cm ³	1497				1597	
ANGA X TAKTAS		mm	76 x 82,5				76 x 88	
SUSPAUDIMO SANTYKIS			9,5 : 1				15,5 : 1	
MAKS. GALIA		kw (hp)/r/min	120 (163) / 5000-5500				100 (136) / 4000	
MAKS. SUKIMO MOMENTAS		Nm/r/min	280 / 1500-4000				324 / 1500-2500	
VAŽIUOKLĖ								
VALDYMAS			ELEKTRINIS VAIRO STIPRINTUVAS					
STABDŽIAI		PRIEKYJE	VENTILIUOJAMI DISKINIAI					
		GALE	DISC					
PAKABŲ TIPAS		PRIEKYJE	MCPHERSON TIPO					
		GALE	MULTILINK					
PADANGOS			225/60R17					
DINAMIKA								
MAKS. GREIČIU		km/h	191	193	191	193	181	
APLINKOSAUGINIS VEIKSMINGUMAS								
DEGALŲ SUVARTOJIMAS (WLTP)		ŽEMAS	l/100km	9,5	10,0	10,7	11,8	8,5
		VIDUTINIS	l/100km	7,1	7,5	8,0	8,3	6,5
		AUKŠTAS	l/100km	6,6	6,9	7,3	7,5	5,8
		YPATINGAI AUKŠTAS	l/100km	8,0	8,4	8,7	8,8	7,2
		KOMBINUOTAS	l/100km	7,6	7,9	8,4	8,7	6,8
CO ₂ EMISIJA (WLTP)		KOMBINUOTAS	g/km	172	180	191	198	178